



El programador SRC posee todas las cualidades y su precio es el más competitivo del mercado. Por un precio módico accede a un equipo de alta tecnología con características que, hasta ahora, estaban reservadas al material profesional. Programación por mando giratorio, amplia pantalla visualizadora para ajuste rápido... reloj calendario de 365 días para seleccionar

los días pares o impares de riego (no hay que volver a programar cada vez)...circuito de derivación para pluviómetro...tres programas completos, cada uno con 4 arranques de ciclo. Todo ello integrado en una caja con la apariencia del material profesional. ¿Por qué pagar más caro otro material? El programador SRC es el programador de referencia en materia de precio y de servicios suministrados.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Programación a partir de una pantalla

Facilidad para introducir los datos, para los instaladores y usuarios

Tres programas con múltiples arranques de ciclo

Aceptan condiciones de riego repetitivas (mañana, tarde y noche)

Pantalla de visualización convivial

Lectura fácil

Reloj calendario 365 días

Selección de los días de riego pares o impares — Gran flexibilidad de programación

Arranque manual con pluviómetro

Conexión de un pluviómetro compatible con todos los modelos

Compartimento para cableado con terminal de bornes de conexión

Montaje rápido — Espacio para cableado





Modelos

SRC-601i – Modelo 6 estaciones, montaje en interior

SRC-901i – Modelo 9 estaciones, montaje en interior

Opciones

- Etiqueta sobre la cara delantera e instrucciones de montaje disponibles en Español, Francés, Italiano, Alemán y Portugués

Dimensiones

- Altura total: 21 cm
- Ancho: 21,5 cm
- Profundidad: 5,7 cm

Especificaciones

- Tiempo de marcha por estación: 0-99 minutos en incrementos de 1 minuto
- Arranques de ciclo: 4 diarios, por programa, permite hasta 12 arranques diarios
- Programación de los días: 7 días del calendario o días pares/impares con calendario de 365 días
- Opción reloj A.M./P.M. ó 24hr
- Funcionamiento manual muy sencillo

EXPLICACION DEL PRODUCTO

EJEMPLO: **SRC - 601i**

MODELO SRC	CARACTERISTICAS
601i	- Modelo 6 estaciones, montaje interior, 50/60 Hz sin transformador
901i	- Modelo 9 estaciones, montaje interior, 50/60 Hz sin transformador
600i	- Modelo 6 estaciones, montaje interior, con 110 Volt transformador
900i	- Modelo 9 estaciones, montaje interior, con 110 Volt transformador

Características Eléctricas

- Entrada transformador: 230VAC, 50 Hz (suministrado aparte) o 110VAC, 60 Hz
- Salida transformador: 24VAC, 0,75A
- Salida estación: 24VAC, 0,3A por estación
- Salida total maxi: 24VAC, 0,6A (incluido circuito válvula maestra)
- Batería de emergencia: Alcalina 9 voltios en compartimento separado (no incluido)
- Salida válvula maestra: 24VAC, 0,3A
- Fusible: 0,75A
- Protección contra las sobretensiones: Tipo MOV primaria integrada
- Programa de emergencia: tras un corte de alimentación prolongado, cada estación funcionará durante 10 minutos cada día, a partir de las 8 de la mañana
- Conexión de un pluviómetro compatible con todos los modelos
- Ciclo de test pre-ajustado sobre el Programa C

SRC: ¡Gran sencillez de utilización!

El programador SRC no es sólo de un uso fácil sino que también es de fácil instalación.



Con unas pocas y sencillas herramientas, y en un abrir y cerrar de ojos, puede montar su programador sobre su soporte mural (suministrado con su equipo). Dada la sencillez de su cableado y la disposición del paso de los cables, ¡el montaje es un juego de niños!

